

型号		M8851	M8852	M8853
额定输出	电压	0-6V	0-30V	0-75V
	电流	0-60A	0-20A	0-8A
负载调节率	电压	< 0.01%+1mV	< 0.01%+1mV	< 0.01%+1mV
	电流	< 0.01%+0.1mA	< 0.01%+0.1mA	< 0.01%+0.1mA
设定值分辨率	电压	0.1mV	0.5mV	1mV
	电流	1mA	0.5mA	0.2mA
回读值分辨率	电压	0.1mV	0.1mV	0.1mV
	电流	0.1mA	0.1mA	0.1mA
设定值精度	电压	0.01%+1mV	0.01%+5mV	0.01%+10mV
	电流	0.05%+6mA	0.05%+2mA	0.05%+1mA
回读值精度	电压	0.02%+2mV	0.02%+5mV	0.02%+15mV
	电流	0.05%+45mA	0.05%+20mA	0.05%+8mA
纹波	电压	3mvp-p	5mvp-p	7mvp-p
	电流	15mA rms	7mA rms	4mA rms
电压表精度	0-12V 精度: 0.02%+2mV 0-58V 精度: 0.02%+5mV			
毫欧姆表精度	10W. 0-1000MΩ 精度: 0.2%+3mΩ 1000-10000 mΩ 精度: 0.2%+6mΩ			
工作环境	0-40°C; 0-90%RH			
使用电源	AC 120V/220V+10%; 50/60HZ			
重量	28Kg			
机架安装尺寸	428mmW×88mmH×453.5mmD			